

| | |
|--|--|
| Входной управляющий сигнал | Трехпозиционный |
| Развиваемое усилие, Н | 450 |
| Максимальный ход штока, мм | 10 |
| Время перемещения штока на 1мм, сек | 15 |
| Максимальная температура теплоносителя, °С | 150 |
| Рабочая температура окружающей среды, °С | От 0 до +50 |
| Относительная влажность окружающей среды, % | 0-95, без выпадения конденсата |
| Температура транспортировки и хранения, °С | От -40 до +70 |
| Клапаны с которыми комбинируется электропривод | VS2 (DN=15-25), VM2, VB2, AVQM; (VGS, VGU, VGUF через адаптер) |
| Класс защиты | IP 54 |
| Масса, кг | 1,45 |
| Устройство защиты | Есть |
| Ручное позиционирование | Механическое |
| Реакция на перебои питания | Устройство защиты поднимает шток |
| Маркировка соответствия стандартам | EMC – директива 89/336/ЕЕС, 92/31/ЕЕС, 93/68/ЕЕС, EN 50081-1 и EN 50082-1. Директива по низким напряжениям 72/23/ЕЕС, EN 60730/2/14 |

4. Комплектность

В комплект поставки входит:

- привод электрический типа AMV 23;
- упаковочная коробка;
- инструкция;
- паспорт.

5. Утилизация


Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ № 96-ФЗ “Об охране атмосферного воздуха”, № 89-ФЗ “Об отходах производства и потребления”, № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

6. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте, изготовлена, испытана и принята в соответствии с

действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

7. Сертификация

| | |
|--|--|
|  | <p>Соответствие привода электрического типа AMV 23 подтверждено в форме принятия деклараций о соответствии, оформленных по Единой форме. Имеются декларации о соответствии ТС № RU Д-ДК.МХ24.В.00506, срок действия с 08.08.2016 по 07.08.2021, ТС № RU Д-ДК.МХ24.В.00508, срок действия с 16.08.2016 по 15.08.2021.</p> |
|--|--|

8. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие привода электрического типа AMV 23 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения привода электрического типа AMV 23 – 12 месяцев с даты продажи, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы привода электрического типа AMV 23 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.