

РУ-ФЛЕКС

Каучуковая изоляция

8 800 550 12 88 sale@td-rtk.ru www.td-rtk.ru

Кратность изоляции СТ



Указано количество метров в упаковке (длина одной трубки 2 м.)

Температура применения
- 200 до +110 °C
Группа горючести

Г1

Срок службы 50 лет

1			Стальные трубы			Пластиковые трубы		Толщина, мм							
Медные трубы							6	9	13	19	25	32	40	50	
Ø дюйм	Ø внеш., мм	внеш., проход	Ø дюйм	Ø внеш., мм	Ø усл. проход	Ø внеш., мм	Внут. Ø изоляции, мм	Кратность в упановке, м							
1/4*	6,4	4	(4 9))		29		6	360	240	140	1(10)		887		1.0
- 10°	8,5	6	9746	(W	[ii]		8	280	200	130	1987	8	E\$E	Ĵ ¥i	94
3/8*	9,5	8	1/4"	10,2	6	10	10	280	200	130	60		351		32
1/2"	12,7	10	1900	12	13	12	12	264	160	120	60		965	•	734
5/8"	15,9	13		13,5	8	16	15	220	140	100	60		- 34	•	- 19
3/4*	19,1	15	3/8*	17,2	10	9]	18	160	100	80	60	40	26	22	14
100	20,3		1911	20	- Sa	20	20	140	100	70	56	38	56		- 12
7/8*	22,2	20	1/2"	21,3	15		22	120	100	70	50	36	24	22	12
1"	25,4		85600		1.	25	25	100	88	62	50	34	20		
1 1/8"	28,6	25	3/4*	26,8	20	3	28	90	80	60	48	34	18	16	10
1 1/4"	30		0.00	30			30	88	80	56	44	30	18		29
1 3/8"	34,9	32	-1"	33,5	25	32	35	80	80	52	36	28	18	16	8
1 5/8"	41,3	40	1 1/4"	42,3	32	40	42	70	64	40	32	22	16	16	8
1 7/8"	47,6		1 1/2"	48	40	50	48	70	60	34	28	20	14	12	8
2 1/8"	54	50	2*	54	50	•	54	- 19	60	34	26	16	14		-
2 1/4"	57,2	50	2*	57	50		57	•	54	32	24	16	14	10	8
2 3/8"	60,3		2*	60,3	50		60		54	30	24	16	12	10	8
2 1/2"	63,5		336	63,5)(*	63	64		48	30	22	14	12		2.0
2 3/4"	70	¥	(0)	70	1/2		70	13	40	28	22	12	12	10	6
3"	76,2	65	2 1/2"	75,5	65	75	76		36	24	20	12	12	10	6
3 1/8"	80		1740	80	74		80		34	24	20	12	12	10	4
3 1/2"	88,9	80	3"	88,9	80	90	89		32	24	14	12	10	10	6
	1000		3 1/2"	101,3	90	•	102	13	28	22	14	10	10	8	4
4 1/4"	108,8	100	4*	108	100	110	108	•	26	22	14	10	10	6	4
4 1/2"	114,3	100	4*	114	100		114	*	22	18	14	10	10	6	4
9	643		850	125	12	125	125	- 52	20	18	12	10	8	6	4
	133	125	5*	133	125		133		18	18	12	10	8	6	4
- 1	5005		5*	139	125	140	140		18	16	10	8	6	6	2
-	159	150	6*	159	150	160	160	100	- 3	12	8	4	4	4	2



Голщина, мм	Количество в одном рулоне, м 2	Стандартный	Самоклеящиеся	алю*	пром алю*	
3	60	03x1000x60 CT	03x1000x60 CT-CK	:●\\		
6	30	06x1000x30 CT	06x1000x30 CT-CK	06x1000x30 АЛЮ	06x1000x30 ПРОМ АЛЮ	
10	20	10x1000x20 CT	10x1000x20 CT-CK	10x1000x20 АЛЮ	10x1000x20 ПРОМ АЛЮ	
13	14	13x1000x14 CT	13x1000x14 CT-CK	13x1000x14 АЛЮ	13x1000x14 ПРОМ АЛЮ	
16	12	16x1000x12 CT	16x1000x12 CT-CK	16x1000x12 АЛЮ	16x1000x12 ПРОМ АЛЮ	
19	10	19x1000x10 CT	19x1000x10 CT-CK	19х1000х10 АЛЮ	19x1000x10 ПРОМ АЛЮ	
25	8	25x1000x08 CT	25x1000x08 CT-CK	25х1000х08 АЛЮ	25x1000x08 ПРОМ АЛЮ	
32	6	32x1000x06 CT	32x1000x06 CT-CK	32х1000х06 АЛЮ	32x1000x06 ПРОМ АЛЮ	
40	4	40x1000x04 CT	40x1000x04 CT-CK	40×1000×04 АЛЮ	40x1000x04 ПРОМ АЛЮ	
50	4	50x1000x04 CT	50x1000x04 CT-CK	50x1000x04 АЛЮ	50x1000x04 ПРОМ АЛЮ	
				возможо нанесение самоклеящегося слоя		

Рулоны с покрытиями упаковываются в картонные коробки

Области применения

- Отопление и теплоснабжение
- Промышленные трубопроводы
 - Холодильная техника
 - Объекты нефтехимии

роизводитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию продукции без предварительного уведомлени